高磁导率锰锌铁氧体磁芯 T型

步来高



型号	外形尺寸（mm）			等效参数				电气性能AL±25%（nH/N^2）			
	A	B	C	C_1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
T9X5X3	9.1±0.3	4.8±0.3	3.1±0.3	3.66	6.00	21.98	131.88	3000	4000	5000	6000
T10X6X5	10.0±0.3	6.0±0.3	5.0±0.3	2.51	10.00	25.12	251.20	3000	4000	5000	6000
T12X7X6	12.7±0.3	7.92±0.3	6.35±0.3	2.13	15.18	32.37	491.31	3500	4000	5000	6000
T18X10X8	18.0±0.3	10.0±0.3	8.0±0.3	1.37	32.00	43.96	1406.72	7000	8000	9000	10000
T22X14X8	22.0±0.3	14.0±0.3	8.0±0.3	1.77	32.00	56.52	1808.64	4500	5500	7000	8000
T25X15X12	25.0±0.4	14.6min	12.0±0.4	1.05	60.00	62.80	3768.00	5000	6000	8000	10000
T35X25X8	35.0±0.5	25.0±0.5	8.0±0.5	2.35	40.00	94.20	3767.00	5000	6000	8000	10000